Presslås INOX Talurit®

Produktinformation



Dessa presslås används normalt på stållinor av rostfritt stål för att uppnå bästa möjliga motståndskraft mot korrosion.

Presslås i rostfritt stål rekommenderas endast för maskinpressning. Lämpligt för långvarig användning i saltvatten, reningsverk och kemisk industri.

... *Read more*

Material: Rostfritt stål, AISI 316.
Anmärkning: Se tillverkarens produktdatablad nedan för vägledning vid dimensionsval. Vi garanterar inte slingarnas hållfasthet vid lyftarbete när de är tillverkade med INOX-presslås. En avslutning som utförs enligt våra anvisningar kommer normalt att klara en draghållfasthet på 90 % av wirevajerns minimibrottlast (MBL). Verifierande prov måste utföras för att fastställa hållfastheten.

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved

Presslås INOX Talurit®

Lyfttabell

Art.nr	Ferrule size mm
120100100110	1
120100150110	1,5
120100200110	2
120100250110	2,5
120100300110	3
120100350110	3,5
120100400110	4
120100450110	4,5
120100500110	5
120100600110	6
120100700110	7
120100800110	8
120100900110	9
120101000110	10
120101100110	11
120101200110	12
120101300110	13
120101400110	14
120101600110	16
120101800110	18
120102000110	20
120102200110	22
120102400110	24
120102700110	26
120102800110	28
120103000110	30
120103200110	32

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved