

Presslås TKH Talurit®

Produktinformation



Presslås TKH Talurit® med inspektionshål är enkel att använda. Det går snabbt, är säkert och är mycket tillförlitligt. Presslåsen är noggrant specificerade och väl anpassade för många olika typer av användningsområden med ställina.

Inspektionshål gör det möjligt att kontrollera att den korta änden av ställinan ligger rätt efter pressning. Hålet förblir öppet efter pressning eftersom pressningen sker i en pressback med blindtapp.

Presslåset kan användas tillsammans med ställinor med fiberkärna, stålkärna, rotationsfria ställinor och vissa spiralslagna ställinor.

[... Read more](#)

Material: Aluminium

Märkning: Enligt standard

Standard: EN 13411-3

med undantag för produktstorlekar

Presslås TKH Talurit®

Lyfttabell

Art.nr	Ferrule size mm
120100800200	8
120100900200	9
120101000200	10
120101100200	11
120101200200	12
120101300200	13
120101400200	14
120101600200	16
120101800200	18
120102000200	20
120102200200	22
120102400200	24
120102600200	26
120102800200	28
120103000200	30
120103200200	32
120103400200	34
120103600200	36
120103800200	38
120104000200	40
120104400200	44
120105000200	50
120105400200	54
120104200200	42
120104600200	46
120100700200	7
120100650200	6,5
120104800200	48
120105200200	52
120105600200	56
120105800200	58

Presslås TKH Talurit®

Lyfttabell

Art.nr	Ferrule size mm
120106000200	60