Lyftok typ 6600

Produktinformation



Rekommenderas vid begränsad lyfthöjd. Varje ok levereras komplett med schacklar. Oken kan förses med tillbehör som krokar, stålline-, kätting- eller syntetredskap efter önskemål.

Utförande: Svetsad rörbalkskonstruktion som ger god vridstyvhet och låg vikt.

Provning: 2 x max last enligt SS-EN 131 55

Tabellen upptar endast en del av alla storlekar som finns. Andra längder och laster tillverkas enligt kundönskemål.

... *Read more*


Märkning: Enligt maskindirektivet 2006/42/EG
Ytbehandling: Gul skyddslackering RAL 1003, annan ytbehandling offereras.

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Lyftok typ 6600

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	Längd m
62056600005	0,5	1-6
62056600010	1	1-6
62056600020	2	1-6
62056600030	3	1-6
62056600040	4	1-6
62056600050	5	1-6
62056600060	6	1-6
62056600080	8	1-6
62056600100	10	1-6
62056600120	12	1-6
62056600150	15	1-6
62056600200	20	1-6

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved