

## Lyftok typ 6600-HP hängsleplåtar

### Produktinformation

**CERTEX**

**Allmänt:** Rekommenderas vid begränsad lyfthöjd för gods med olika längd mellan kopplingspunkterna, modellen kan användas för osymmetriskt lyft. Varje ok levereras komplett med schacklar. Oken kan förses med tillbehör som krokar, stålline-, kätting- eller syntetredskap efter önskemål.

**Utförande:** Svetsad rörbalkskonstruktion som ger god vridstyvhet och låg vikt.

**Provning:** 2 x max last enligt SS-EN 131 55

Tabellen upptar endast en del av alla storlekar som finns. Andra längder och laster tillverkas enligt kundönskemål.

**Märkning:** Enligt maskindirektivet 2006/42/EG

**Ytbehandling:** Gul skyddslackering RAL 1003, annan ytbehandling offereras.



<b>Max last (WLL) ton</b>	<b>Längd m</b>	<b>Max last ton</b>	<b>Uppskattad ledtid, upp till</b>
0,5	1-6	-	10
1	1-6	-	10
2	1-6	-	10
3	1-6	-	10
4	1-6	-	10
5	1-6	-	10
6	1-6	-	10
8	1-6	-	10
10	1-6	-	10
12	1-6	-	10
15	1-6	-	10
20	1-6	-	10
-	1-6	>20 Ton	10