Lyftok typ 6620-GK grävmaskinskrokar

Produktinformation



Allmänt: Rekommenderas vid begränsad lyfthöjd för gods med olika längd mellan kopplingspunkterna. För snabba omkopplingar och eventuellt gods som behöver mer än två kopplingspunkter för att kunna hanteras. Med grävmaskinskrokar med spärr.
Utförande: Svetsad rörbalkskonstruktion som ger god vridstyvhet och låg vikt.

Provning: 2 x max last enligt SS-EN 131 55

Tabellen upptar endast en del av alla storlekar som finns. Andra längder och laster tillverkas enligt kundönskemål.
... *Read more*

Märkning: : Enligt maskindirektivet 2006/42/EG
Ytbehandling: : Gul skyddslackering RAL 1003, annan ytbehandling offereras

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved

Lyftok typ 6620-GK grävmaskinskrokar

Lyfttabell

Max last (WLL) ton	Längd m	Max last ton
0,5	1-6	-
1	1-6	-
2	1-6	-
3	1-6	-
4	1-6	-
5	1-6	-
6	1-6	-
8	1-6	-
10	1-6	-
12	1-6	-
15	1-6	-
20	1-6	-
-	1-6	>20 Ton

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved