

Lyftok 6600-LB lågbyggt

Produktinformation



CERTEX

Allmänt: Rekommenderas vid mycket begränsad lyfthöjd, konstruktionen med dubbla parallella balkar ger en mycket kompakt bygghöjd. Varje ok levereras komplett med schacklar. Oken kan förses med andra tillbehör som krok, stålline-, kätting- eller syntetredskap efter önskemål.

Utförande: Svetsad rörbalkskonstruktion som ger god vridstyvhet och låg vikt.

Provning: 2 x max last enligt SS-EN 131 55

Tabellen upptar endast en del av alla storlekar som finns. Andra längder och laster tillverkas enligt kundönskemål.

Märkning: : Enligt maskindirektivet 2006/42/EG

Ytbehandling: : Gul skyddslackering RAL 1003, annan ytbehandling offereras

Max last (WLL) ton	Längd m	Max last ton	Uppskattad leveranstid (dagar)
0,5	1-6	-	10
1	1-6	-	10
2	1-6	-	10
3	1-6	-	10
4	1-6	-	10
5	1-6	-	10
6	1-6	-	10
8	1-6	-	10
10	1-6	-	10
12	1-6	-	10
15	1-6	-	10
20	1-6	-	10
-	1-6	>20 Ton	10