Lyftok 6600-LB lågbyggt

Produktinformation



Allmänt: Rekommenderas vid mycket begränsad lyfthöjd, konstruktionen med dubbla parallella balkar ger en mycket kompakt bygghöjd. Varje ok levereras komplett med schacklar. Oken kan förses med andra tillbehör som krokar, ställine-, kätting- eller syntetredskap efter önskemål.
Utförande: Svetsad rörbalkskonstruktion som ger god vridstyvhet och låg vikt.

Provning: 2 x max last enligt SS-EN 131 55

Tabellen upptar endast en del av alla storlekar som finns. Andra längder och laster tillverkas enligt kundönskemål.
... *Read more*

Märkning: : Enligt maskindirektivet 2006/42/EG
Ytbehandling: : Gul skyddslackering RAL 1003, annan ytbehandling offereras

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved

Lyftok 6600-LB lågbyggt

Lyfttabell

Max last (WLL) ton	Längd m	Max last ton
0,5	1-6	-
1	1-6	-
2	1-6	-
3	1-6	-
4	1-6	-
5	1-6	-
6	1-6	-
8	1-6	-
10	1-6	-
12	1-6	-
15	1-6	-
20	1-6	-
-	1-6	>20 Ton

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved