

Lyftok typ 6610

Produktinformation



Allmänt: Rekommenderas vid begränsad lyfthöjd för gods med olika längd mellan kopplingspunkterna. Varje ok levereras komplett med schacklar. Oken kan förses med tillbehör som krokar, ställine-, kätting- eller syntetredskap efter önskemål.

Utförande: Svetsad rörbalkskonstruktion som ger god vridstyvhet och låg vikt.

Provning: 2 x max last enligt SS-EN 131 55

Tabellen upptar endast en del av alla storlekar som finns. Andra längder och laster tillverkas enligt kundönskemål.

Märkning: Enligt maskindirektivet 2006/42/EG

Ytbehandling: Gul skyddslackering RAL 1003, annan ytbehandling offereras.



Art.nr	Max last (WLL) ton	Längd m	Max last ton	Ca. levtid (arbetsdagar)
6205	0,5	1-6	-	30
6205	1	1-6	-	30
6205	2	1-6	-	30
6205	3	1-6	-	30
6205	4	1-6	-	30
6205	5	1-6	-	30
6205	6	1-6	-	30
6205	8	1-6	-	30
6205	10	1-6	-	30
6205	12	1-6	-	30
6205	15	1-6	-	30
6205	20	1-6	-	30
6205	-	1-6	>20 Ton	30