

Lyftok typ 6610-multi

Produktinformation



Allmänt: Rekommenderas vid begränsad lyfthöjd för gods med olika längd mellan kopplingspunkterna. Oket kan med fördel användas till gods med asymmetrisk tyngdpunkt. Varje ok levereras komplett med schacklar. Oken kan förses med tillbehör som krokar, ställine-, kätting- eller syntetredskap efter önskemål.

Utförande: Svetsad rörbalkskonstruktion som ger god vridstyvhet och låg vikt.

Provning: 2 x max last enligt SS-EN 131 55

Tabellen upptar endast en del av alla storlekar som finns. Andra längder och laster tillverkas enligt kundönskemål.

Märkning: Enligt maskindirektivet 2006/42/EG

Ytbehandling: Gul skyddslackering RAL 1003, annan ytbehandling offereras.



Art.nr	Max last (WLL) ton	Längd m	Max last ton	Ca. levtid (arbetsdagar)
6205	0,5	1-6	-	30
6205	1	1-6	-	30
6205	2	1-6	-	30
6205	3	1-6	-	30
6205	4	1-6	-	30
6205	5	1-6	-	30
6205	6	1-6	-	30
6205	8	1-6	-	30
6205	10	1-6	-	30
6205	12	1-6	-	30
6205	15	1-6	-	30
6205	20	1-6	-	30
6205	-	1-6	>20 Ton	30