

## Lyftok typ 6635 kryss

### Produktinformation



### CERTEX

**Allmänt:** Rekommenderas vid begränsad lyfthöjd för gods med olika längd mellan kopplingspunkterna, för lyft i minst 4 punkter. Varje ok levereras komplett med schacklar. Oken kan förses med tillbehör som krokar, ställline-, kätting- eller syntetredskap efter önskemål.

**Utförande:** Svetsad rörbalkskonstruktion som ger god vridstyvhet och låg vikt.

**Provning:** 2 x max last enligt SS-EN 131 55

Tabellen upptar endast en del av alla storlekar som finns. Andra storlekar och laster tillverkas enligt kundönskemål.

[... Read more](#)

**Märkning:** Enligt maskindirektivet 2006/42/EG

**Ytbehandling:** Gul skyddslackering RAL 1003, annan ytbehandling offereras.

## Lyftok typ 6635 kryss

### Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	Längd m	Bredd m	Max last ton
6205	0,5	1-6	1-6	-
6205	1	1-6	1-6	-
6205	2	1-6	1-6	-
6205	3	1-6	1-6	-
6205	4	1-6	1-6	-
6205	5	1-6	1-6	-
6205	6	1-6	1-6	-
6205	8	1-6	1-6	-
6205	10	1-6	1-6	-
6205	12	1-6	1-6	-
6205	15	1-6	1-6	-
6205	20	1-6	1-6	-
6205	-	1-6	1-6	>20 Ton