

## Lyftok typ 6635 kryss

### Produktinformation



**Allmänt:** Rekommenderas vid begränsad lyfthöjd för gods med olika längd mellan kopplingspunkterna, för lyft i minst 4 punkter. Varje ok levereras komplett med schacklar. Oken kan förses med tillbehör som krok, ställne-, kätting- eller syntetredskap efter önskemål.

**Utförande:** Svetsad rörbalkskonstruktion som ger god vridstyvhet och låg vikt.

**Provning:** 2 x max last enligt SS-EN 131 55

Tabellen upptar endast en del av alla storlekar som finns. Andra storlekar och laster tillverkas enligt kundönskemål.

**Märkning:** Enligt maskindirektivet 2006/42/EG

**Ytbehandling:** Gul skyddslackering RAL 1003, annan ytbehandling offereras.

<b>Art.nr</b>	<b>Max last (WLL) ton</b>	<b>Längd m</b>	<b>Bredd m</b>	<b>Max last ton</b>	<b>Ca. levtid (arbetsdagar)</b>
6205	0,5	1-6	1-6	-	30
6205	1	1-6	1-6	-	30
6205	2	1-6	1-6	-	30
6205	3	1-6	1-6	-	30
6205	4	1-6	1-6	-	30
6205	5	1-6	1-6	-	30
6205	6	1-6	1-6	-	30
6205	8	1-6	1-6	-	30
6205	10	1-6	1-6	-	30
6205	12	1-6	1-6	-	30
6205	15	1-6	1-6	-	30
6205	20	1-6	1-6	-	30
6205	-	1-6	1-6	>20 Ton	30