
Spridare typ 6650

Produktinformation



Allmänt: Spridarna har hög pendlingspunkt som ger god balans i lyften. Varje spridare levereras komplett med 2-partigt stålline-, kätting- eller syntetredskap och schacklar. Spridarna kan förses med andra tillbehör som krokar, stålline-, kätting- eller syntetredskap efter önskemål.
Utförande: Svetsad rörbalkskonstruktion som ger god hållfasthet och låg vikt.

Provning: 2 x max last enligt SS-EN 131 55

Tabellen upptar endast en del av alla storlekar som finns. Andra längder och laster tillverkas enligt kundönskemål.

... *Read more*


Märkning: : Enligt maskindirektivet 2006/42/EG
Ytbehandling: : Gul skyddslackering RAL 1003, annan ytbehandling offereras.

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Spridare typ 6650

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Längd m	Max last ton
62056650020XXX	1-6	2
62056650040XXX	1-6	4
62056650060XXX	1-6	5
62056650100XXX	1-6	10
62056650150XXX	1-6	15
62056650200XXX	1-6	20
62056650250XXX	1-6	25
62056650YYYXXX	1-6	>25 Ton

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved