

## Spridare typ 6650-multi

### Produktinformation



**Allmänt:** Spridarna har hög pendlingspunkt som ger god balans i lyften. Modellen rekommenderas där man olika längd mellan lyftpunkterna på godset. Varje spridare levereras komplett med 2- ställline-, kätting- eller syntetredskap och schacklar. Spridarna kan förses med andra tillbehör som krokar, ställline-, kätting- eller syntetredskap efter önskemål.

**Utförande:** Svetsad rörbalkskonstruktion som ger god hållfasthet och låg vikt.

**Provning:** 2 x max last enligt SS-EN 131 55

Tabellen upptar endast en del av alla storlekar som finns. Andra längder och laster tillverkas enligt kundönskemål.

**Märkning:** : Enligt maskindirektivet 2006/42/EG

**Ytbehandling:** : Gul skyddslackering RAL 1003, annan ytbehandling offereras.



Art.nr	Max last (WLL) ton	Längd m	Max last ton	Ca. levtid (arbetsdagar)
6205	2	1-6	-	30
6205	4	1-6	-	30
6205	6	1-6	-	30
6205	10	1-6	-	30
6205	15	1-6	-	30
6205	20	1-6	-	30
6205	25	1-6	-	30
6205	-	1-6	>25 Ton	30