



## Lyftok typ 6645-kryss-TL teleskopiskt

### Produktinformation



**Allmänt:** Lyftok med toppredskap har hög pendlingspunkt som ger god balans i lyften. Teleskopiskt för gods med olika längd mellan kopplingspunkterna och en kompakt storlek för transport, för lyft i 4 kopplingspunkter. Varje lyftok levereras komplett med 4-partigt ställning, kätting- eller syntetredskap och schacklar. Oken kan förses med andra tillbehör som krok, ställning-, kätting- eller syntetredskap efter önskemål.

**Utförande:** Svetsad rörbalkskonstruktion som ger god hållfasthet och låg vikt.

**Provning:** 2 x max last enligt SS-EN 131 55

Tabellen upptar endast en del av alla storlekar som finns. Andra storlekar och laster tillverkas enligt kundönskemål.

**Märkning:** Enligt maskindirektivet 2006/42/EG

**Ytbehandling:** Gul skyddslackering RAL 1003, annan ytbehandling offereras.

<b>Art.nr</b>	<b>Max last (WLL) ton</b>	<b>Längd m</b>	<b>Bredd m</b>	<b>Max last ton</b>	<b>Ca. levtid (arbetsdagar)</b>
6205	0,5	1-6	1-6	-	30
6205	1	1-6	1-6	-	30
6205	2	1-6	1-6	-	30
6205	3	1-6	1-6	-	30
6205	4	1-6	1-6	-	30
6205	5	1-6	1-6	-	30
6205	6	1-6	1-6	-	30
6205	8	1-6	1-6	-	30
6205	10	1-6	1-6	-	30
6205	12	1-6	1-6	-	30
6205	15	1-6	1-6	-	30
6205	20	1-6	1-6	-	30
6205	-	1-6	1-6	>20 Ton	30