

## Aluminiumlyftok LWA (6645-kryss-TL/ALU teleskopiskt)

### Produktinformation



**Allmänt:** Lyftok med toppredskap har hög pendlingspunkt som ger god balans i lyften. Teleskopisk för att anpassas till gods med olika längd och mellan kopplingspunkterna och en kompakt storlek för transport, för lyft i 4 kopplingspunkter. Ledad på mitten för att anpassa till olika bredd på lyftpunkterna. Lyftoket används tillsammans med 4-partigt ställline-, kätting- eller syntetredskap och schacklar. Oken kan förses med andra tillbehör som krokar, ställline-, kätting- eller syntetredskap efter önskemål. Designat för 4,75t lyrschackel PBSB (11.31PBSB00475), och används med t.ex. rundsling 5 ton, 4meter.

**Utförande:** Svetsad aluminiumkonstruktion som ger låg vikt.

Kan även hyras.

**Provning:** 2 x max last enligt SS-EN 131 55

**Märkning:** : Enligt maskindirektivet 2006/42/EG

**Ytbehandling:** : Detaljer av stål förzinkas i övrigt ingen ytbehandling.

Art.nr	Max last (WLL) ton	Längd m	Justeringssteg mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
62056645KRTL1002540ALU	10	2,5-4	265	68	10