

Kundanpassade lyftok

Produktinformation

Kundanpassade lyftok är ett specialtillverkat lyfthjälpmedel, idealiskt vid begränsad lyfthöjd, där kompakt design och stabilitet är avgörande. De kan utrustas med fasta eller ställbara lyftpunkter och anpassas med krokar, kätting-, ställline- eller textilredskap för att matcha kundens specifika lyftbehov. Tack vare möjligheten till specialtillverkade lösningar får kunden ett effektivt och säkert lyftverktyg optimerat för just deras unika lyftutmaningar.



Konstruktion

Vi designar, konstruerar, beräknar och tillverkar produkter som uppfyller kraven enligt maskindirektivet 2006/42/EG och vi tar hjälp av standarden SS-EN 131 55. Konstruktionsverifiering kan ske via provbelastning, FEM analys (Finite Element Method) eller utökad hållfasthetsberäkning och simulering efter behov.

Vi arbetar även efter följande standarder och krav när så önskas:

DNV 2.22 / DNV 2.7-1 / DNV 2.7-3 / NORSOK R-002 / ASME B30:20 / KTA 3902 / AFS 2023:4 / AFS 2023:11 kap. 4 mfl.

Tillverkning

Lyftoken tillverkas av erfaren personal och alla svetsarbeten utförs av licensierade svetsare enligt SS-EN-ISO 9606-1:2013. Svetsningen utförs enligt EN-ISO 3834, vald del beroende på kundkrav.

Provning: 2 x max last enligt SS-EN 131 55

Tillbehör

Till lyftoken används tillbehör såsom schacklar, krokar, ställline-, kätting- eller syntetredskap beroende på applikation och önskemål. För mer detaljer om redskap hänvisar vi till andra delar i vårt produktsortiment. Många gånger kan du [... Read more](#)