



## Förankringsssling Powertex AS

### Produktinformation

Powertex Förankringsssling AS är en flexibel textil ankarslinga för personligt fallskydd. Den är utformad för att skapa en säker förankringspunkt där fasta förankringar eller ställningskrokar inte kan användas. Slingan lindas enkelt runt balkar, konstruktioner eller andra lämpliga förankringspunkter och kopplas direkt till falldämpande utrustning. Den ger en enkel, portabel lösning för temporär förankring vid arbete på höjd.

#### När du ska välja denna produkt

- När en temporär förankringspunkt behövs och ingen permanent förankring finns tillgänglig
- För användning på stålbalkar, konstruktioner eller liknande förankringspunkter där ställningskrok inte är lämplig
- Lämplig för arbete både inomhus och utomhus inom normala industriella temperaturområden

#### Produktfördelar

- **Skapar en säker temporär förankringspunkt:** Utformad för användning där permanenta förankringar saknas och möjliggör en säker fallskyddslösning i varierande miljöer.
- **Högpresterande polyesterband:** Det 25 mm breda, vattenavvisande bandet ger tillförlitlig prestanda under vanliga förhållanden på arbetsplatser både inomhus och utomhus.
- **Färgkodad efter längd för att minska fel:** Varje längd har en egen färg, vilket gör valet snabbare och hjälper till att förebygga felaktig installation på plats.
- **Låg vikt och enkel hantering:** Den kompakta designen gör slingorna lätta att bära, montera och flytta under arbetsdagen.
- **Tydlig permanent märkning för kontroll och spårbarhet:** CE-märkning, serienummer, längd, produktionsdatum och texten "NOT FOR LIFTING" underlättar återkommande kontroller och dokumentation för regelefterlevnad.

**Material:** Vattenavvisande polyester

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning, Leverantörssymbol, Produktidentifikation, Min. brottlast, Längd, Tillverkningsdatum, Serienummer

**Arbets temperatur:** -20°C upp till +50°C

**Standard:** EN 795-B, EN 566, EN 354

**Varning:** Not for lifting!

<b>Art.nr</b>	<b>Min brottkraft kN</b>	<b>Max. antal personer</b>	<b>Längd m</b>	<b>Färg</b>	<b>Vikt kg</b>	<b>Ca. levtid (arbetsdagar)</b>
825100060920	22	1	0,6	grön	0,05	10
825100080920	22	1	0,8	svart	0,07	10
825100120920	22	1	1,2	blå	0,11	10
825100150920	22	1	1,5	gul	0,13	10
825100200920	22	1	2	röd	0,17	10