

Pallgaffel typ 6020F



Produktinformation



Allmänt: Självbalanserande - fasta gafflar. För hantering av standardpall från långsidan.

Utförande: Självbalanserande, vilket innebär att gafflarna är horisontella oberoende av om pallgaffeln är belastad eller inte. Observera dock angiven minsta last i tabellen.

Provning: 2 x max last enligt SS-EN 131 55

Märkning: Max/min-last och enligt maskindirektivet 2006/42/EG

Ytbehandling: Gul skyddslackering RAL 1003, annan ytbehandling offereras

Anmärkning: Andra storlekar och utföranden tillverkas på beställning. Vid kundanpassning har typen en viss begränsning vid små laster och liten godshöjd (mått H).

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Height m	Min. load kg	A mm	E mm	H mm	L mm	S mm	Tp max. mm	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
62016022F	6022-F	1,5	1,5	300	700	980	1 500	485	50	500	86	10
62016020F	6020-F	2	1,5	300	700	800	1 500	485	50	400	80	10
62016023F	6023-F	2,5	1,5	300	700	980	1 500	515	60	500	100	10
62016021F	6021-F	3	1,5	300	700	800	1 500	515	60	400	92	10

Ritning & mått

