Pallgaffel typ 6040F

Produktinformation



Allmänt: Självbalanserande - hopfällbar. För hantering av standardpall från långsidan.

Utförande: Självbalanserande, vilket innebär att gafflarna är horisontella oberoende av om pallgaffeln är belastad eller inte. Observera dock angiven min last i tabellen. Nr 6044 har extra tunna gafflar (mått S). OBS! Hopfälld får pallgaffeln inte användas för lyft.
Provning: 1.5 x max last enligt SS-EN 131 55

Kan även hyras.

... *Read more*

Märkning: Max/min-last och enligt maskindirektivet 2006/42/EG
Ytbehandling: Gul skyddslackering RAL 1003, annan ytbehandling offereras.
Anmärkning: Andra storlekar och utföranden tillverkas på beställning. Vid kundanpassning har typen en viss begränsning vid små laster och liten godshöjd (mått H).

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved

Pallgaffel typ 6040F

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Height	Min. load kg	A mm	A1 mm	E mm	H mm	L mm	S mm	Tp max. mm mm	Vikt kg
62016042F	6042-F	1,5	1,5	300	700	290	980	1 500	450	50	500	105
62016044F	6044-F	1,5	1,25	300	700	290	800	1 250	450	35	450	120
62016040F	6040-F	2	1,5	300	700	290	800	1 500	450	50	400	98

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved