



Arbetskorgar för personlyft

Produktinformation

För alla personlyft gäller speciella regler. Korgar för personlyft ska ej CE-märkas. Enligt AFS 2006:7 är personlyft med utrustning som hjullastare, traktorer, teleskoptruckar eller grävmaskiner inte tillåtet då dessa varken per definition är kranar eller uppfyller de tekniska kraven som gäller för personlyft med truck. I Sverige gäller följande regler för de två kategorierna "personlyft med kran" respektive "personlyft med truck".

Personlyft med kran

Korgar och kranar ska uppfylla kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:7 "Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar". Korgarna bör vara utförda i enlighet med standard SS-EN 14502-1 "Kranar – Utrustning för lyft av personer – Del 1: Fritt upphängda arbetskorgar".

För kranar gäller bland annat följande krav:

- ska kunna lyfta en last som är minst två gånger totalvikten av korgen inklusive maxlast i korgen.
- krankroken ska ha urkrokningskydd.
- max hastighet 0,5 m/s.

Korg och kran (kallas basmaskin) ska förstabesiktigas enligt AFS 2006:7. (Även återkommande besiktning samt eventuell revisionsbesiktning ska utföras enligt denna föreskrift). Personlig skyddsutrustning mot fall ska användas.

Personlyft med truck

Korgar och truckar ska uppfylla kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:7 "Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar". Korgarna bör vara utförda i enlighet med svensk standard SS 3628 "Truckar och lyftvagnar – Arbetskorgar för tillfälliga personlyft - Krav".

För truckar gäller bland annat följande krav:

- ska kunna lyfta en last som är minst fyra gånger totalvikten av korgen inklusive maxlast i korgen vid truckens maximala lyfthöjd och 600 mm tyngdpunktsavstånd.
- spårvidden ska vara bredare än korgen.
- max sänkhastighet 0,6 m/s.

Korg och truck (kallas basmaskin) ska förstabesiktigas enligt AFS 2006:7. (Även återkommande besiktning samt eventuell revisionsbesiktning ska utföras enligt denna föreskrift).