



Bandringslyftare typ CKP

Produktinformation



Obalanserad. För små till medelstora laster och smala ringbredder. Ofta använd efter delning ("slitning") av bredare ringar.

Utförande: Skuren ur plåt. Gaffel för hela bandbredden med "näsa" på spetsen för ökad säkerhet. Obelastad hänger lyftaren med gaffelspetsen uppåt vilket förenklar kopplingen till bandringen.

Provning: 2 x max last enligt SS-EN 131 55

Tabellen upptar endast en del av alla storlekar som finns. Andra storlekar tillverkas enligt kundönskemål.

Märkning: Enligt maskindirektivet 2006/42/EG

Ytbehandling: Gul skyddslackering RAL 1003, annan ytbehandling offereras.

Säkerhetsfaktor: 1,5 x WLL.

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Max coil width mm	E mm	G mm	H mm	L mm	S mm	T mm	U mm	Vikt kg	Uppskattad ledtid, upp till
503500030600030	CKP2,5-6	0,25	60	75	12	400	70	25	30	12	2	10
503500051200030	CKP5-12	0,5	120	145	20	340	130	40	60	20	4,1	10
503500102050030	CKP10-20,5	1	205	230	20	390	141	60	60	20	8,6	10
503500202650030	CKP20-26,5	2	265	315	50	500	180	60	60	25	26	10
503500302800030	CKP30-28	3	280	330	50	500	230	80	80	25	36	10
503500404500030	CKP40-45	4	450	500	50	600	264	105	90	25	61	10

Ritning & mått

