

Bandringslyftare typ CKBM

Produktinformation



CERTEX

Motviktsbalanserad. För små till medelstora laster och måttliga ringbredder. Vid avställning bör ett separat ställ användas.

Utförande: Rörbalk som ger en lättare konstruktion än motsvarande i plåt. Motviktsbalanseringen innebär att gaffeln alltid är horisontell oavsett om den är obelastad eller belastad.

Provning: 2 x max last enligt SS-EN 131 55

Tabellen upptar endast en del av alla storlekar som finns. Andra storlekar tillverkas enligt kundönskemål.

[... Read more](#)

Märkning: Enligt maskindirektivet 2006/42/EG


Ytbehandling: Gul skyddslackering RAL 1003, annan ytbehandling offereras.

Anmärkning: Där lyfthöjden tillåter rekommenderar vi att lyftplåten ersätts med ett 2-partigt kättingredskap som avsevärt ökar mått L och ger betydligt bättre balans.

Säkerhetsfaktor: 1,5 x WLL.

Bandringslyftare typ CKBM

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	Max coil width mm	B mm	C mm	E mm	G mm	H mm	L mm	S mm	Vikt kg
503500153800050	1,5	380	50	100	300	100	500	300	110	25
503500205000050	2	500	50	100	375	60	500	310	120	80
503500358500050	3,5	850	75	150	600	100	500	420	150	130
503500758500050	7,5	850	90	200	750	100	550	500	200	240