Bandringslyftare typ CKPM

Produktinformation



Motviktsbalanserad. För medelstora och stora laster och ringbredder. Vid avställning bör ett separat ställ användas.

Utförande: Lågbyggd konstruktion för begränsade lyfthöjder. Motviktsbalanseringen innebär att gaffeln alltid är horisontell oavsett om den är obelastad eller belastad. Välvd plåt som upplag på gaffelns ovansida skonar bandringarna.

Provning: 2 x max last enligt SS-EN 131 55

Tabellen upptar endast en del av alla storlekar som finns. Andra storlekar tillverkas enligt kundönskemål.

... *Read more*


Märkning: Enligt maskindirektivet 2006/42/EG
Ytbehandling: Gul skyddslackering RAL 1003, annan ytbehandling offereras.
Anmärkning: Där lyfthöjden tillåter rekommenderar vi att lyftplåten ersätts med ett 2-partigt kättingredskap som avsevärt ökar mått L och ger betydligt bättre balans.

Säkerhetsfaktor: 1,5 x WLL.

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved

Bandringslyftare typ CKPM

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	Max coil width mm	B mm	C mm	E mm	G mm	H mm	L mm	S mm	Vikt kg
503500507500060	5	750	90	200	565	80	550	380	170	225
503501001270060	10	1,270	90	200	1 270	100	700	475	250	630
503501001500060	10	1,500	90	200	1 100	100	650	500	290	910
503501206000060	12	600	120	250	600	100	900	500	235	430
503501501700060	15	1,700	140	300	1 300	100	700	660	350	1 060
503502001500060	20	1,500	140	300	1 125	110	770	680	365	1 300
503502501350060	25	1,350	200	400	1 015	120	900	780	365	1 400
503503001500060	30	1,500	200	400	1 125	120	1 000	820	400	1 900

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved