



Brunnsringslyftare

Produktinformation



För lyft och hantering av brunnssringar av betong tillverkar vi två basstorlekar av brunnssringslyftare. Dessa har gripvidder på 50-100 mm respektive 100-150 mm. Båda storlekarna kan fås med två eller tre klor. Levereras alltid komplett med ställline- eller kättingredskap enligt tabell. Vid lyft av större brunnssringar erhålls bättre balans med 3 klor (typ 3000A-D).

Kan även hyras.

Utförande: Svetsad lådkonstruktion ger låg vikt, hög lastkapacitet (1 ton per klo) och stort gripområde. Räfflad spännklack och vriden sträckmetall på motstående bygelsida ger hög friktion mot brunnssringen. Mycket enkel hantering då brunnssringslyftaren aldrig behöver lyftas utan endast styras över kanten på brunnssringen. För att spännklacken skall greppa vid lyft, hakas ställinans hjälpstropp ur kroken överst på klon. Med kättingredskap hakas istället lyftkättingen ur kroken överst på klon. Efter genomfört lyft förfar man omvänt för att ta bort brunnssringslyftaren.

Provning: 2 x max last enligt SS-EN 131 55

Märkning: CE-märkning, Enligt maskindirektivet 2006/42/EG + gripvidd

Ytbehandling: Elförzinkad

Varning: För stora brunnssringar med en diameter över 2 meter ska redskapslängden ökas till 3 meter. För små brunnssringar Ø 400-500 mm rekommenderar vi annat lyftredskap.

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Jaw width mm	Beslag	Antal klor	Redskap Ø mm	Redskapslängd m	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
65560020100003A	2000A	2	50-100	SWR*	2	12	2	23	10
65560020100003C	2000C	2	50-100	C*	2	7	2	25	10
65560020150003B	2000B	2	100-150	SWR*	2	12	2	30	10
65560020150003D	2000D	2	100-150	C*	2	7	2	32	10
65560030100003A	3000A	3	50-100	SWR*	3	12	2	35	10
65560030100003C	3000C	3	50-100	C*	3	7	2	38	10
65560030150003B	3000B	3	100-150	SWR*	3	12	2	46	10
65560030150003D	3000D	3	100-150	C*	3	7	2	49	10