

Killås 3000

Produktinformation



Denna produkt nyttillverkas inte längre. Viss kvantitet finns för eftermarknad. Kontakta CERTEX för mer information.

Allmänt: Avsedda för infästning av ställina där omkoppling ofta sker, t ex av block hos mobilkranar, eller för att kunna justera linans längd.

Utförande: Bockat och svetsat hus av plåt. Kil av plåt med fräst spår och symmetrisk form för att undvika felmontage. Svarvad bult med skalle, låg mutter och saxpinne. Killåsen levereras kompletta. Observera att till vissa kilhus passar olika stora kilar.

Märkning hus och kil: Dimensionsområde.

Anm. Jämför killåsets och den aktuella linans min brottlast. För hissar och gruvor hänvisar vi till andra utföranden. Vid montering följ monteringsanvisningarna. Använd enbart killåset tillsammans med standard, icke kompakterad, 6-8 kardelig ställina. Vi rekommenderar att linans ände najas och inte att änden svetsas.

Material: Hus, kil och bult av höghållfast konstruktionsstål.

Ytbehandling: Elförzinkad

Varning: På grund av ställinors unika konstruktion, kan vi inte göra ett allmänt uttalande om att alla nuvarande och framtida konstruktioner av ställinor, när de är korrekt monterade med killåset. Kontakta CERTEX för rådgivning.

Säkerhetsfaktor: 5:1

Art.nr	Benämning	Lindiameter mm	Max last (WLL) ton	Min. brottlast ton	Ytbehandling	A mm	B mm	E mm	G mm	L mm	D mm	Vikt kg	Uppskattad leddtid, upp till
121500900091	3001A	8-9	2	10	Electro galvanized/Zinc plated	30	16	29	70	145	27,5	1,3	10
121501000091	3001B	10	2	10	Electro galvanized/Zinc plated	30	16	29	70	145	27,5	1,2	10
121501200091	3001C	11-12	2	10	Electro galvanized/Zinc plated	30	16	29	70	145	27,5	1,2	10
121501400091	3004A	13-14	5	25	Electro galvanized/Zinc plated	60	34	44	96	216	31,5	4,6	10
121501700091	3004B	15-17	5	25	Electro galvanized/Zinc plated	60	34	44	96	216	31,5	4,4	10
121501900091	3005A	18-19	6	30	Electro galvanized/Zinc plated	66	40	50	110	245	39,5	6,2	10
121502300091	3006A	20-23	9	45	Electro galvanized/Zinc plated	72	40	50	120	280	39,5	8,7	10
121502800091	3007A	24-28	12	60	Electro galvanized/Zinc plated	75	42	67	140	327	43,5	13	10
121503200091	3008A	29-32	20	100	Electro galvanized/Zinc plated	104	60	75	245	555	65	40	10
121503600091	3008B	33-36	20	100	Electro galvanized/Zinc plated	104	60	75	245	555	65	39	10
121504000091	3009A	37-40	27	135	Electro galvanized/Zinc plated	124	80	95	270	675	79	65	10
121504400091	3009B	41-44	27	135	Electro galvanized/Zinc plated	124	80	95	270	675	79	63	10

Ritning & mått

