



Ändstopp ES

Produktinformation

Ändstopp för stållinor i kranapplikationer.

Egenskaper:

- Utformade för applikationer med full belastning bestående av rotationsfria eller rotationsfattiga linor.
- Den fasade ytan runt cylindern passar olika monteringsanordningar.
- Ändstoppets borrhål är koniskt för att fördela spänningen över ett större område.

Vid beställning bör den exakta diametern och längden på det pressade ändstoppet bekräftas för att säkerställa att det passar vid monteringen.

Ändstoppet är tillverkat specifikt för rotationsfria och rotationsfattiga linor med en fyllnadsfaktor mellan 0,61 och 0,76. För andra typer av linor, kontakta CERTEX.

Material: Kolstål.

Märkning: ID-nr och tillverkarsymbol.

Arbetstemperatur: -40°C till 150°C.

Ytbehandling: Blank.

| Art.nr | Benämning | Lindiameter mm | Finish dia. mm | Finish length mm | Uppskattad leveranstid (dagar) |
|-------------|-----------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1205ES13D30 | ES13D30 | 13 | 30 | 90 | 5 |
| 1205ES14D30 | ES14D30 | 14 | 30 | 90 | 10 |
| 1205ES15D30 | ES15D30 | 15 | 30 | 90 | 10 |
| 1205ES16D36 | ES16D36 | 16 | 36 | 108 | 10 |
| 1205ES17D36 | ES17D36 | 17 | 36 | 108 | 5 |
| 1205ES18D36 | ES18D36 | 18 | 36 | 108 | 10 |
| 1205ES19D44 | ES19D44 | 19 | 44 | 126 | 10 |
| 1205ES20D44 | ES20D44 | 20 | 44 | 126 | 10 |
| 1205ES21D44 | ES21D44 | 21 | 44 | 126 | 5 |
| 1205ES22D44 | ES22D44 | 22 | 44 | 126 | 10 |
| 1205ES23D52 | ES23D52 | 23 | 52 | 144 | 10 |
| 1205ES24D52 | ES24D52 | 24 | 52 | 144 | 10 |
| 1205ES25D52 | ES25D52 | 25 | 52 | 144 | 10 |
| 1205ES26D52 | ES26D52 | 26 | 52 | 144 | 10 |
| 1205ES26D58 | ES26D58 | 26 | 58 | 161 | 10 |
| 1205ES27D58 | ES27D58 | 27 | 58 | 174 | 10 |
| 1205ES28D58 | ES28D58 | 28 | 58 | 174 | 10 |
| 1205ES29D58 | ES29D58 | 29 | 58 | 174 | 10 |
| 1205ES30D64 | ES30D64 | 30 | 64 | 192 | 10 |
| 1205ES31D64 | ES31D64 | 31 | 64 | 192 | 10 |
| 1205ES32D64 | ES32D64 | 32 | 64 | 192 | 10 |