Ändstopp med inspektionsöga ESP

Produktinformation



Ändstopp för stållinor i kranapplikationer.

Typ ESP har ett inspektionshål och är förberett för RFID-chip, som ger möjlighet till förenklad kontroll och tillgänglighet till certifikat för produkten.

Egenskaper:

- Utformade för applikationer med full belastning bestående av rotationsfria eller rotationsfattiga linor.
- Den fasade ytan runt cylindern passar olika monteringsanordningar.
- Ändstoppets borrhål är koniskt för att fördela spänningen över ett större område.

Vid beställning bör den exakta diametern och längden på det pressade ändstoppet bekräftas för att säkerställa att det passar vid monteringen.

Ändstoppet är tillverkat specifikt för rotationsfria och rotationsfattiga linor med en fyllnadsfaktor mellan 0,61 och 0,76. För andra typer av linor, kontakta CERTEX

... *Read more*

Material: Kolstål.
Märkning: ID-nr och tillverkarsymbol.
Arbetstemperatur: -40°C till 150°C.
Ytbehandling: Blank.

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Ändstopp med inspektionsöga ESP

Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Lindiameter mm	Finish length mm
1205ESP23D52	ESP23D52	23	178
1205ESP24D52	ESP24D52	24	178
1205ESP25D52	ESP25D52	25	178
1205ESP26D52	ESP26D52	26	178
1205ESP27D58	ESP27D58	27	203
1205ESP28D58	ESP28D58	28	203
1205ESP29D58	ESP29D58	29	203
1205ESP30D64	ESP30D64	30	219
1205ESP31D64	ESP31D64	31	219
1205ESP32D64	ESP32D64	32	219

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved