Gaffelterminal Talurit® STTF

Produktinformation



Gaffelterminaler tillverkade i högkvalitativt kolstål, lämpligt för kallbearbetning. Terminalerna har ett stort användningsområde, från staglinor till kranapplikationer. Sortimentet innefattar olika typer av terminaler som passar för många typer av linor, även höghållfasta premiumlinor.

STTF-terminalerna är testade och lever upp till kraven i EN 13411-8.

... *Read more*

Egenskaper: Maximal stållinekvalitet 2160 N/mm2.
Material: Kolstål, lämpligt för kallbearbetning.
Märkning: Enligt standard
Arbetstemperatur: -40°C till 150°C.
Ytbehandling: Blank.
Standard: EN 13411-8
Anmärkning: Se tillverkarens produktdatablad under "Dokument" för vägledning i val av dimension.
Varning: Gängade terminaler rekommenderas inte för användning med fiberkärna.

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Gaffelterminal Talurit® STTF

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Storlek	A mm	B mm	D mm	E mm	F mm	H mm	L mm	M mm	O mm	Y mm	Vikt kg
1207STTF14	5.8-6.7	1/4	12,6	6,9	17,5	38,1	120,7	54	101,6	7,9	17,5	34,9	0,3
1207STTF516	6.8-8.3	5/16	19,6	8,6	20,6	44,5	158,8	81	134,9	10,3	20,6	41,3	0,6
1207STTF38	8.4-10	3/8	19,6	10,3	20,6	44,5	158,8	81	134,9	10,3	20,6	41,3	0,5
1207STTF716	10.1-11.7	7/16	24,9	12,3	25,4	50,8	198	108	169,9	12,7	25,4	50,8	1,1
1207STTF12	11.8-13.3	1/2	24,9	13,9	25,4	50,8	198,4	108	169,9	12,7	25,4	50,8	1,1
1207STTF916	13.4-15	9/16	31,9	15,5	30,2	57,2	242,9	134,9	206,4	15,9	31,8	63,5	2,2
1207STTF58	15.1-16.7	5/8	31,9	17,1	30,2	57,2	242,9	134,9	206,4	15,9	31,8	63,5	2
1207STTF34	16.8-19.8	3/4	39,2	20,2	35,1	69,9	269,9	161,9	254	19,1	38,1	76,2	3,5
1207STTF78	19.9-23.3	7/8	43,2	23,8	41,4	82,6	346,1	188,9	295,3	23,8	44,5	85,7	5,4
1207STTF1	23.4-26.6	1	50,2	27	50,8	95,3	396,9	215,9	339,7	26,2	50,8	101,6	8,1
1207STTF118	26.7-29.8	1-1/8	57	30,2	57,2	108	444,5	242,9	381	30,2	57,2	114,3	13,1
1207STTF114	29.9-33.3	1-1/4	64,1	33,7	63,5	120,7	493,7	269,9	419,1	30,2	63,5	127	16,4
1207STTF138	33.4-36.5	1-3/8	71,1	36,9	63,5	133,4	539,8	296,9	460,4	33,3	63,5	133,4	21,6
1207STTF112	36.6-39.7	1-1/2	78,1	40,1	69,9	146,1	590,6	323,9	501,7	36,5	76,2	146,1	29,2
1207STTF134	39.8-46.7	1-3/4	86	47,2	88,9	171,5	689	377,8	584,2	42,9	88,9	177,8	42,4
1207STTF2	46.8-53.2	2	99,9	53,6	95,3	203,2	798,5	431,8	679,5	46	101,6	203,2	67,1

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved