



## Gaffelterminal Talurit® STTF

### Produktinformation

Gaffelterminaler tillverkade i högkvalitativt kolstål, lämpligt för kallbearbetning. Terminalerna har ett stort användningsområde, från staglinor till kranapplikationer. Sortimentet innefattar olika typer av terminaler som passar för många typer av linor, även höghållfasta premiumlinor.

STTF-terminalerna är testade och lever upp till kraven i EN 13411-8.

**Egenskaper:** Maximal ställinekvalitet 2160 N/mm<sup>2</sup>.

**Material:** Kolstål, lämpligt för kallbearbetning.

**Märkning:** Enligt standard

**Arbetstemperatur:** -40°C till 150°C.

**Ytbehandling:** Blank.

**Standard:** EN 13411-8

**Anmärkning:** Se tillverkarens produktdatablad under "Dokument" för vägledning i val av dimension.

**Varning:** Gängade terminaler rekommenderas inte för användning med fiberkärna.

Art.nr	Lindiameter mm	Storlek	Max. diameter efter pressning mm	A mm	B mm	D mm	E mm	F mm	H mm	L mm	M mm	O mm	Y mm	Vikt kg	Delivery time
1207STTF14	5.8-6.7	1/4	11,2	12,6	6,9	17,5	38,1	120,7	54	101,6	7,9	17,5	34,9	0,3	10
1207STTF516	6.8-8.3	5/16	17,5	19,6	8,6	20,6	44,5	158,8	81	134,9	10,3	20,6	41,3	0,6	10
1207STTF38	8.4-10	3/8	17,5	19,6	10,3	20,6	44,5	158,8	81	134,9	10,3	20,6	41,3	0,5	10
1207STTF716	10.1-11.7	7/16	22,4	24,9	12,3	25,4	50,8	198	108	169,9	12,7	25,4	50,8	1,1	10
1207STTF12	11.8-13.3	1/2	22,4	24,9	13,9	25,4	50,8	198,4	108	169,9	12,7	25,4	50,8	1,1	5
1207STTF916	13.4-15	9/16	28,4	31,9	15,5	30,2	57,2	242,9	134,9	206,4	15,9	31,8	63,5	2,2	10
1207STTF58	15.1-16.7	5/8	28,4	31,9	17,1	30,2	57,2	242,9	134,9	206,4	15,9	31,8	63,5	2	10
1207STTF34	16.8-19.8	3/4	35,1	39,2	20,2	35,1	69,9	269,9	161,9	254	19,1	38,1	76,2	3,5	10
1207STTF78	19.9-23.3	7/8	38,1	43,2	23,8	41,4	82,6	346,1	188,9	295,3	23,8	44,5	85,7	5,4	10
1207STTF1	23.4-26.6	1	44,5	50,2	27	50,8	95,3	396,9	215,9	339,7	26,2	50,8	101,6	8,1	10
1207STTF118	26.7-29.8	1-1/8	50,8	57	30,2	57,2	108	444,5	242,9	381	30,2	57,2	114,3	13,1	10
1207STTF114	29.9-33.3	1-1/4	57,2	64,1	33,7	63,5	120,7	493,7	269,9	419,1	30,2	63,5	127	16,4	10
1207STTF138	33.4-36.5	1-3/8	63,5	71,1	36,9	63,5	133,4	539,8	296,9	460,4	33,3	63,5	133,4	21,6	10
1207STTF112	36.6-39.7	1-1/2	69,9	78,1	40,1	69,9	146,1	590,6	323,9	501,7	36,5	76,2	146,1	29,2	10
1207STTF134	39.8-46.7	1-3/4	76,2	86	47,2	88,9	171,5	689	377,8	584,2	42,9	88,9	177,8	42,4	10
1207STTF2	46.8-53.2	2	88,9	99,9	53,6	95,3	203,2	798,5	431,8	679,5	46	101,6	203,2	67,1	10

## Ritning & mått

