



Gängad terminal Talurit® STTT-R

Produktinformation

Gängade terminaler tillverkade i högkvalitativt kolstål, lämpligt för kallbearbetning. Terminalerna har ett stort användningsområde, från staglinor till kranapplikationer. Sortimentet innefattar olika typer av terminaler som passar för många typer av linor, även höghållfasta premiumlinor.

STTT-R-terminalerna är testade och lever upp till kraven i EN 13411-8.

Egenskaper: Denna terminal används normalt för lyftapplikationer som kräver premiumlinor med en ställinekvalitet på 2160 N/mm².

Material: Kolstål, lämpligt för kallbearbetning.

Märkning: Enligt standard

Arbetstemperatur: -40°C till 150°C.

Ytbehandling: Blank.

Standard: EN 13411-8

Anmärkning: Se tillverkarens produktdatablad under "Dokument" för vägledning i val av dimension.

Varning: Gängade terminaler rekommenderas inte för användning med fiberkärna.

Art.nr	Lindiameter mm	Storlek	Gänga	Max. diameter efter pressning mm	A mm	B, mm	H, mm	K mm	P mm	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
1207STTTR14	5.8-6.7	1/4	M12	11,2	12,6	6,9	54	104,5	40	0,1	10
1207STTTR516	6.8-8.3	5/16	M16	17,5	19,6	8,6	81	152,3	56	0,3	10
1207STTTR38	8.4-10	3/8	M18	17,5	19,6	10,3	81	161,2	64	0,3	10
1207STTTR716	10.1-11.7	7/16	M20	22,4	24,9	12,3	108	191,2	64	0,5	10
1207STTTR12	11.8-13.3	1/2	M24	22,4	24,9	13,9	108	209	80	0,5	10
1207STTTR916	13.4-15	9/16	M27	28,4	31,9	15,5	134,9	256,8	96	1,1	10
1207STTTR58	15.1-16.7	5/8	M30	28,4	31,9	17,1	134,9	270,1	108	1,2	3
1207STTTR34	16.8-19.8	3/4	M36	35,1	39,2	20,2	161,9	313,5	120	2	3
1207STTTR78	19.9-23.3	7/8	M42	38,1	43,2	23,8	188,9	343,5	120	2,5	10
1207STTTR1	23.4-26.6	1	M48	44,5	50,2	27	215,9	400,2	144	4	10
1207STTTR118	26.7-29.8	1-1/8	M56	50,8	57	30,2	242,9	456,9	168	6	10
1207STTTR114	29.9-33.3	1-1/4	M60	57,2	64,1	33,7	269,9	513,6	192	8,6	10
1207STTTR138	33.4-36.5	1-3/8	M64	63,5	71,1	36,9	296,9	579,2	224	12,4	10
1207STTTR112	36.6-39.7	1-1/2	M72	69,9	78,1	40,1	323,9	609,2	224	15	10
1207STTTR134	39.8-46.7	1-3/4	M80	76,2	-	-	-	-	-	20,8	10
1207STTTR2	46.8-53.2	2	M90	88,9	99,9	53,6	431,8	800,4	288	31,7	10

Ritning & mått

