



## Positioneringslina Powertex WPL/RL

### Produktinformation

Positioneringslina Powertex WPL/RL är en mångsidig repbaserad lina utformad för arbetspositionering och fallförhindrande arbete på höjd. Den håller användaren stabil och korrekt positionerad samtidigt som den minskar onödiga rörelser in i fallriskzoner. Linan är tillverkad av 11 mm polyamidrep med aluminiumkomponenter och en enhandsjusterare, vilket ger säker justering och pålitlig prestanda.

#### När du ska välja den här produkten:

- När du behöver kunna positionera användare handsfree på höjd för precisionsarbete
- För att begränsa användarens rörelse in i fallriskzoner och därigenom minska behovet av kompletta fallskyddssystem
- Vid arbete på ställningar, torn, konstruktioner, träd eller underhållsplatser där kontrollerad positionering krävs

#### Produktfördelar

- **Stabil och bekväm arbetspositionering**  
Det 11 mm polyamidkärmmantelrepet ger en bra balans mellan flexibilitet och styrka, vilket gör att användaren kan behålla en säker arbetsposition med minskad trötthet.
- **Enhandsjustering för precis positionering**  
Aluminiumjusteraren möjliggör snabba längdändringar med en hand, vilket gör finjusteringar enkla även under pågående arbete.
- **Lätt aluminiumhårdvara minskar ansträngning vid hantering**  
Den dubbla säkerhetskroken och den trippelverkande karbinen ger säkra förankringar samtidigt som den låga vikten underlättar daglig användning.
- **Hållbar konstruktion för upprepad användning på arbetsplatsen**  
Förstärkta repändar med sömmar och krympöverdrag i kombination med ett slitstarkt skyddshölje bidrar till längre livslängd i tuffa miljöer.
- **Tydlig, standardenlig märkning för enkel inspektion**  
Permanent märkning med viktig produktinformation underlättar rutinemässiga kontroller, säkerställer spårbarhet och ger tydlig säkerhetsdokumentation.

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning, Leverantörssymbol, Produktidentifikation, Maxvikt, Längd (max), Tillverkningsdatum, Serienummer

**Arbets temperatur:** -25°C upp till +50°C

**Standard:** EN 358

<b>Art.nr</b>	<b>Max. antal personer</b>	<b>Längd m</b>	<b>Max. vikt kg</b>	<b>Vikt kg</b>	<b>Ca. levtid (arbetsdagar)</b>
821100204130	1	2	140	0,5	5
821100504130	1	5	140	0,8	10
821101004130	1	10	140	1,2	10