

Kättingredskap i box PCSB-A-026

Produktinformation



POWERTEX

Kvalitativt kättingredskap i klass 10 i färdig konfiguration med en eller två kättingparter. Levereras i box – redo att användas.

Kättingredskapen kan kombineras direkt på krankroken för att lyfta laster som kräver ett 3- eller 4-partigt redskap.

Kan även hyras.

Funktioner:

- Multifunktionella kättingredskap i klass 10 förpackade i låda med alla nödvändiga markeringar och dokument – redo att användas.
- Märkbricka i rostfritt stål som ger information om max last (WLL) för det aktuella redskapet, men också vad som gäller när den används i valfri kombination med PCSB-redskap med 1-4 parter.
- Två PCSB-redskap med 1 eller 2 parter kan enkelt och säkert kombineras på krankroken för att utföra lyft med 2, 3 och 4 parter.
- 2-partiga redskap kan också säkert användas som ett 1-partigt redskap tack vare att relevant information om WLL finns på märkningen (den part som inte används vid lyftet bör hakas fast i toppögla).
- 25% högre lyftkapacitet (WLL) jämfört med kättingredskap i klass 8.
- Lätt vikt tack vare de smarta, multifunktionella toppkomponenterna.
- Kostnadseffektivt val jämfört med konventionella kättingredskap tack vare användning av multifunktionella komponenter.
- Integrerade förkortningskrokar för enkel justering av kättingparterna.
- Förkortning av parterna kan göras från vardera sidan om förkortningskroken och ger ingen minskning av WLL.
- Självlåsande och robusta säkerhetskrokar är standard.
- Säker – varje toppögla och kättinglänk är provbelastad vid tillverkning. [... Read more](#)

Material: Legerat seghärdat stål.

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, max last (WLL), kättingdiameter, längd, klass, serienr., tillverkningsdatum, QR-kod med länk till bruksanvisning.

Arbetstemperatur: -40°C till +200°C, utan reduktion av WLL.

Ytbehandling: Blåmålad.

Standard: EN 818-4

(+ 25% WLL) and ASTM A973

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

Kättingredskap i box PCSB-A-026

Lyfttabell

| Art.nr | EWL m | Kätting Ø mm | Max last (WLL) ton | Beskrivning | Antal parter | Vikt kg |
|-----------------|----------|-----------------|-----------------------|--|--------------|------------|
| 240500600300010 | 3 | 6 | 1,4 | Grab Masterlink X-A04 and Clevis Self Locking hook X-026 | 1 | 3,6 |
| 240500600500010 | 5 | 6 | 1,4 | Grab Masterlink X-A04 and Clevis Self Locking hook X-026 | 1 | 5,4 |
| 240800600300010 | 3 | 6 | 2 | Grab Masterlink X-A05 and Clevis Self Locking hooks X-026 | 2 | 6,7 |
| 240800600500010 | 5 | 6 | 2 | Grab Masterlink X-A05 and Clevis Self Locking hooks X-026 | 2 | 10,3 |
| 240500800300010 | 3 | 8 | 2,5 | Grab Masterlink X-A04 and Clevis Self Locking hook X-026 | 1 | 6,4 |
| 240500800500010 | 5 | 8 | 2,5 | Grab Masterlink X-A04 and Clevis Self Locking hook X-026 | 1 | 9,6 |
| 240800800300010 | 3 | 8 | 3,55 | Grab Masterlink X-A05 and Clevis Self Locking hooks X-026 | 2 | 11,5 |
| 240800800500010 | 5 | 8 | 3,55 | Grab Masterlink X-A05 and Clevis Self Locking hooks X-026 | 2 | 17,9 |
| 240501000300010 | 3 | 10 | 4 | Grab Masterlink X-A04 and Clevis Self Locking hook X-026 | 1 | 10,1 |
| 240501000600010 | 6 | 10 | 4 | Grab Masterlink X-A04 and Clevis Self Locking hook X-026 | 1 | 17,6 |
| 240801000300010 | 3 | 10 | 5,6 | Grab Masterlink X-A05 and Clevis Self Locking hooks X-026 | 2 | 18,1 |
| 240801000600010 | 6 | 10 | 5,6 | Grab Masterlink X-A05 and Clevis Self Locking hooks X-026 | 2 | 33,1 |
| 240501300300010 | 3 | 13 | 6,7 | Extra large Grab Masterlink X-001-251+X-079-13 and Self Locking hook X-026 | 1 | 18,8 |
| 240501300600010 | 6 | 13 | 6,7 | Extra large Grab Masterlink X-001-251+X-079-13 and Self Locking hook X-026 | 1 | 31,7 |
| 240801300300010 | 3 | 13 | 9,5 | Extra large Grab Masterlink X-001-251+X-079-13 and Self Locking hook X-026 | 2 | 34,5 |
| 240801300600010 | 6 | 13 | 9,5 | Extra large Grab Masterlink X-001-251+X-079-13 and Self Locking hook X-026 | 2 | 60,3 |