



Kättingredskap i box PCSB-A-026

Produktinformation

POWERTEX

Kvalitativt kättingredskap i klass 10 i färdig konfiguration med en eller två kättingparter. Levereras i box – redo att användas.

Kättingredskapen kan kombineras direkt på krankroken för att lyfta laster som kräver ett 3- eller 4-partigt redskap.

Kan även hyras.

Funktioner:

- Multifunktionella kättingredskap i klass 10 förpackade i låda med alla nödvändiga markeringar och dokument – redo att användas.
 - Märkbricka i rostfritt stål som ger information om max last (WLL) för det aktuella redskapet, men också vad som gäller när den används i valfri kombination med PCSB-redskap med 1-4 parter.
 - Två PCSB-redskap med 1 eller 2 parter kan enkelt och säkert kombineras på krankroken för att utföra lyft med 2, 3 och 4 parter.
 - 2-partiga redskap kan också säkert användas som ett 1-partigt redskap tack vare att relevant information om WLL finns på märkningen (den part som inte används vid lyftet bör hakas fast i toppögla).
 - 25% högre lyftkapacitet (WLL) jämfört med kättingredskap i klass 8.
 - Lätt vikt tack vare de smarta, multifunktionella toppkomponenterna.
 - Kostnadseffektivt val jämfört med konventionella kättingredskap tack vare användning av multifunktionella komponenter.
 - Integrerade förkortningskrokar för enkel justering av kättingparterna.
 - Förkortning av parterna kan göras från vardera sidan om förkortningskroken och ger ingen minskning av WLL.
 - Självslåsande och robusta säkerhetskrokar är standard.
 - Säker – varje toppögla och kättinglänk är provbelastad vid tillverkningen med 2,5 x WLL.
 - Säker – varje krok och kopplingslänk har kontrollerats med sprickindikering och testbelastning vid tillverkning har skett av stickprover.
 - Alla komponenter är konstruerade för att klara +20 000 cykler vid 1,5 gånger WLL enligt EN-1677-standarder.
 - Varje komponent är markerad med spårbarhetskod som ger full spårbarhet till råvaran.
 - Kättingen är stämplad med spårbarhetskod som ger full spårbarhet till råvaran.
 - Kättingredskapen är fria från krom 6.
 - Redskapen är utrustade med en droppformad rostfri RFID-tag (HF 13,56 Mhz).
 - QR-kod för enkel åtkomst till bruksanvisning på flera språk.
 - Uppfyller EN 818-4 (+25% WLL) och maskindirektivet 2006/42/EG.
 - POWERTEX 2.2 certifikat och EG-försäkran på 14 språk.
 - POWERTEX bruksanvisning på 14 språk bifogas.
-
- **Max last(WLL):** 1.4 - 9.5 ton
 - **EWL:** 3 - 6 meter
 - **Kätting:** 6 - 13 mm
 - **Antal parter:** 1 - 2

Material: Legerat seghärdat stål.

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, max last (WLL), kättingdiameter, längd, klass, serienr., tillverkningsdatum, QR-kod med länk till bruksanvisning.

Arbetstemperatur: -40°C till +200°C, utan reduktion av WLL.

Ytbehandling: Blåmålad.

Standard: EN 818-4

(+ 25% WLL) and ASTM A973

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

Art.nr	EWL m	Kätting Ø mm	Max last (WLL) ton	Beskrivning	Antal parter	Vikt kg
240500600300010	3	6	1,4	Grab Masterlink X-A04 and Clevis Self Locking hook X-026	1	3,6
240500600500010	5	6	1,4	Grab Masterlink X-A04 and Clevis Self Locking hook X-026	1	5,4
240800600300010	3	6	2	Grab Masterlink X-A05 and Clevis Self Locking hooks X-026	2	6,7
240800600500010	5	6	2	Grab Masterlink X-A05 and Clevis Self Locking hooks X-026	2	10,3
240500800300010	3	8	2,5	Grab Masterlink X-A04 and Clevis Self Locking hook X-026	1	6,4
240500800500010	5	8	2,5	Grab Masterlink X-A04 and Clevis Self Locking hook X-026	1	9,6
240800800300010	3	8	3,55	Grab Masterlink X-A05 and Clevis Self Locking hooks X-026	2	11,5
240800800500010	5	8	3,55	Grab Masterlink X-A05 and Clevis Self Locking hooks X-026	2	17,9
240501000300010	3	10	4	Grab Masterlink X-A04 and Clevis Self Locking hook X-026	1	10,1
240501000600010	6	10	4	Grab Masterlink X-A04 and Clevis Self Locking hook X-026	1	17,6
240801000300010	3	10	5,6	Grab Masterlink X-A05 and Clevis Self Locking hooks X-026	2	18,1
240801000600010	6	10	5,6	Grab Masterlink X-A05 and Clevis Self Locking hooks X-026	2	33,1
240501300300010	3	13	6,7	Extra large Grab Masterlink X-001-251+X-079-13 and Self Locking hook X-026	1	18,8
240501300600010	6	13	6,7	Extra large Grab Masterlink X-001-251+X-079-13 and Self Locking hook X-026	1	31,7
240801300300010	3	13	9,5	Extra large Grab Masterlink X-001-251+X-079-13 and Self Locking hook X-026	2	34,5
240801300600010	6	13	9,5	Extra large Grab Masterlink X-001-251+X-079-13 and Self Locking hook X-026	2	60,3

Lyfttabell

Load diagram

Chain	Single			2-leg*		3-4-leg*		Endless
∅	Straight	Choke	Basket	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	Choke
6	1,4	1,12	2,8	2	1,4	3	2,12	2,24
8	2,5	2	5	3,55	2,5	5,3	3,75	4
10	4	3,15	8	5,6	4	8	6	6,3
13	6,7	5,3	13,4	9,5	6,7	14	10	10,6
Factor (K_s)	1	0,8	2	1,4	1	2,1	1,5	1,6

* When using multi-leg sling in choke lift - reduce the value by 20%.