

Gängad terminal rostfri – för lyft

Produktinformation



Produktegenskaper

- Godkänd för lyft.
- För rostfria stållinor i diameter från 3 mm upp till 26 mm.
- Finns även med UNF-gänga.
- Andra storlekar, anpassade längder eller gängor offereras.

Kvalitetssegenskaper

- Validerad för konstruktion 6x19-WSC och 6x36-IWRC i klass 1570 N/mm²
- Terminaleffektivitet på 90% enligt EN 13411-8
- Utmattningstestad enligt EN 13411-8
- Material- och certifikat om överenskommelse lämnas vid förfrågan

Användningsområden

Allmänna lyft, inklusive off-shore-applikationer. Allmänna lyft och förtöjning vid marin användning – dock inte under vatten.

Material: Tillverkad av 316L rostfritt stål.

Märkning: Enligt standard

Standard: EN 13411-8

Art.nr	Lindiameter mm	Typ	B mm	D mm	L	CT	TH mm	A/F	Ca. levtid (arbetsdagar)
1207SCM6X3REN	3	Right	39	6,3	97	47	M6	5	10
1207SCM6X4REN	4	Right	45	7,5	105	47	M6	6	10
1207SCM8X4REN	4	Right	45	7,5	113	54	M8	6	10
1207SCM8X5REN	5	Right	52	9,1	122	54	M8	8	10
1207SCM10X5REN	5	Right	52	9,1	135	64	M10	8	10
1207SCM10X6REN	6	Right	65	12,5	154	75	M10	11	10
1207SCM12X6REN	6	Right	65	12,5	170	90	M12	11	10
1207SCM12X7REN	7	Right	70	14,3	177	90	M12	12	10
1207SCM12X8REN	8	Right	80	16	190	90	M12	14	10
1207SCM16X8REN	8	Right	80	16	201	100	M16	14	10
1207SCM16X10REN	10	Right	100	18	223	100	M16	16	5
1207SCM20X12REN	12	Right	132	21,4	277	120	M20	19	10
1207SCM20X12LEN	12	Left	132	21,4	277	120	M20	19	10
1207SCM22X14REN	14	Right	156	25	325	140	M22	22	10
1207SCM27X16REN	16	Right	176	28,2	371	160	M27	25	10

Ritning & mått

