

## Gängad terminal rostfri – för lyft

### Produktinformation



### Produktegenskaper

- Godkänd för lyft.
- För rostfria ställinor i diameter från 3 mm upp till 26 mm.
- Finns även med UNF-gänga.
- Andra storlekar, anpassade längder eller gängor offereras.

### Kvalitetsgenskaper

- Validerad för konstruktion 6x19-WSC och 6x36-IWRC i klass 1570 N/mm<sup>2</sup>
- Terminaleffektivitet på 90% enligt EN 13411-8
- Utmattningstestad enligt EN 13411-8
- Material- och certifikat om överenskommelse lämnas vid förfrågan

### Användningsområden

Allmänna lyft, inklusive off-shore-applikationer. Allmänna lyft och förtöjning vid marin användning – dock inte under vatten.

**Material:** Tillverkad av 316L rostfritt stål.

**Märkning:** Enligt standard

**Standard:** EN 13411-8



| Art.nr          | Lindiameter<br>mm | Typ   | B<br>mm | D<br>mm | L<br>mm | CT  | TH<br>mm | A/F | Uppskattad leveranstid (dagar) |
|-----------------|-------------------|-------|---------|---------|---------|-----|----------|-----|--------------------------------|
| 1207SCM6X3REN   | 3                 | Right | 39      | 6,3     | 97      | 47  | M6       | 5   | 10                             |
| 1207SCM6X4REN   | 4                 | Right | 45      | 7,5     | 105     | 47  | M6       | 6   | 10                             |
| 1207SCM8X4REN   | 4                 | Right | 45      | 7,5     | 113     | 54  | M8       | 6   | 10                             |
| 1207SCM8X5REN   | 5                 | Right | 52      | 9,1     | 122     | 54  | M8       | 8   | 10                             |
| 1207SCM10X5REN  | 5                 | Right | 52      | 9,1     | 135     | 64  | M10      | 8   | 10                             |
| 1207SCM10X6REN  | 6                 | Right | 65      | 12,5    | 154     | 75  | M10      | 11  | 10                             |
| 1207SCM12X6REN  | 6                 | Right | 65      | 12,5    | 170     | 90  | M12      | 11  | 10                             |
| 1207SCM12X7REN  | 7                 | Right | 70      | 14,3    | 177     | 90  | M12      | 12  | 10                             |
| 1207SCM12X8REN  | 8                 | Right | 80      | 16      | 190     | 90  | M12      | 14  | 10                             |
| 1207SCM16X8REN  | 8                 | Right | 80      | 16      | 201     | 100 | M16      | 14  | 10                             |
| 1207SCM16X10REN | 10                | Right | 100     | 18      | 223     | 100 | M16      | 16  | 5                              |
| 1207SCM20X12REN | 12                | Right | 132     | 21,4    | 277     | 120 | M20      | 19  | 10                             |
| 1207SCM20X12LEN | 12                | Left  | 132     | 21,4    | 277     | 120 | M20      | 19  | 10                             |
| 1207SCM22X14REN | 14                | Right | 156     | 25      | 325     | 140 | M22      | 22  | 10                             |
| 1207SCM27X16REN | 16                | Right | 176     | 28,2    | 371     | 160 | M27      | 25  | 10                             |

## Ritning & mått

