



Lyftögla DSR UP

Produktinformation

Allmänt: Lyftögla DSR UP

Roterbar under last.

Användbar för alla slags lyftområden.

Två möjligheter att skruva åt:

- Insexnyckel
- Momentnyckel (även för extern hex)

[Download user manuals](#)

Material: Höghållfast stål

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, GRADUP stål kvalitet, rekommenderat åtdragningsmoment är stansat på alla lyftringar i GRADE UP-serien, tillverkare, , spårbarhetsmärken för varje komponent (batchnummer), tråddiametern, WLL

Ytbehandling: Röd målade

Standard: EN 1677-1

med undantag för klass/WLL (maxlast).

Säkerhetsfaktor: 5:1

Art.nr	Max last (WLL) ton	Gänga mm	Gänga	Moment Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L1 mm	S1 mm	S2 mm	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
4215DSRM5UP	0,07	M5 (x0.8)	-	3	33	30	30	38	27	14	53	9,5	15	8	16	0,3	10
4215DSRM6UP	0,15	-	M6 (x1)	4	33	30	30	38	27	14	53	9,5	15	8	16	0,3	10
4215DSRM8UP	0,4	-	M8 (x1.25)	6	33	30	30	38	27	14	53	9,5	15	8	16	0,3	10
4215DSRM10UP	0,7	-	M10 (x1.50)	10	33	30	30	38	27	14	53	9,5	18	8	16	0,3	10
4215DSRM12UP	1,05	-	M12 (x1.75)	15	33	30	30	38	27	14	53	9,5	21	8	16	0,3	10
4215DSRM14UP	1,4	-	M14 (x2)	30	45	40	45	53	38	17	76	13	23	8	20	0,9	10
4215DSRM16UP	2	-	M16 (x2)	50	45	40	45	53	38	17	76	13	27	8	20	0,9	10
4215DSRM18UP	2,3	-	M18 (x2.5)	70	45	40	45	53	38	17	76	13	27	8	20	0,9	10
4215DSRM202T5UP	2,5	-	M20 (x2.5)	100	45	40	45	53	38	17	76	13	30	8	20	0,9	10
4215DSRM203T2UP	2,9	-	M20 (x2.5)	100	62	55	60	83	55	25	115	19	25	14	24	2,6	10
4215DSRM22UP	3,5	-	M22 (x2.5)	120	62	55	60	83	55	25	115	19	33	14	24	2,6	10
4215DSRM24UP	4,4	-	M24 (x3)	160	62	55	60	83	55	25	115	19	36	14	24	2,6	10
4215DSRM27UP	5,7	-	M27 (x3)	200	62	55	60	83	55	25	115	19	40	14	24	2,7	10
4215DSRM306T3UP	6	-	M30 (x3.5)	250	62	55	60	83	55	25	115	19	45	14	24	2,7	10
4215DSRM308TUP	6,7	-	M30 (x3.5)	250	80	77	78	98	71	26	141	28	45	14	30	5,4	10
4215DSRM36UP	8	-	M36 (x4)	320	80	77	78	98	71	26	141	28	54	14	30	5,4	10
4215DSRM42UP	8,5	-	M42 (x4,5)	400	80	77	78	98	71	26	141	28	63	14	30	5,5	10

Ritning & mått

