



Lyftögla DSS UP

Produktinformation

Allmänt: Lyftögla DSS UP

Roterbar under last.

Användbar för alla slags lyftområden.

Två möjligheter att skruva åt:

- Insexnyckel
- Momentnyckel (även för extern hex)

Material: Höghållfast stål

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, GRADUP stål kvalitet, rekommenderat åtdragningsmoment är stansat på alla lyftringar i GRADE UP-serien, tillverkare, , spårbarhetsmärken för varje komponent (batchnummer), tråddia, WLL och id

Ytbehandling: Rödmålade

Standard: EN 1677-1

med undantag för klass/WLL (maxlast).

Säkerhetsfaktor: 5:1

Art.nr	Max last (WLL) ton	Gänga	Moment Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L1 mm	S mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
4215DSSM24UP	4,5	M 24 (x3)	160	61	31	70	98	73	149	33	36	19	5,4	10
4215DSSM30UP	7,7	M 30 (x3.5)	250	61	31	70	98	73	149	33	45	19	5,5	10
4215DSSM33UP	8,5	M 33 (x3.5)	250	61	31	70	98	73	149	33	50	19	5,5	10
4215DSSM36UP	11	M 36 (x4)	320	61	31	70	98	73	149	33	54	19	5,5	10
4215DSSM36X3UP	11	M 36 (x3)	320	61	31	70	98	73	149	33	54	19	5,5	10
4215DSSM39UP	12	M 39 (x4)	320	61	31	70	98	73	149	33	58	19	5,7	10
4215DSSM42UP	13	M 42 (x4,5)	400	61	31	70	98	73	149	33	63	19	5,8	10
4215DSSM42X3UP	13	M 42 (x3)	400	61	31	70	98	73	149	33	63	19	5,8	10
4215DSSM45UP	14,5	M 45 (x4,5)	400	61	31	70	98	73	149	33	63	19	5,9	10
4215DSSM48UP	17	M 48 (x5)	600	79	38	90	123	91	182	45	68	19	11	10
4215DSSM48X3UP	17	M 48 (x3)	600	79	38	90	123	91	182	45	68	19	11	10
4215DSSM48X4UP	17	M 48 (x4)	600	79	38	90	123	91	182	45	68	19	11	10
4215DSSM52UP	19	M 52 (x5)	600	79	38	90	123	91	182	45	68	19	12,2	10
4215DSSM56UP	22	M 56 (x5,5)	600	79	38	90	123	91	182	45	78	19	11,3	10
4215DSSM56X4UP	22	M 56 (x4)	600	79	38	90	123	91	182	45	78	19	11,4	10
4215DSSM72UP	22	M 72 (x6)	600	79	38	95	123	91	182	45	90	19	14	10
4215DSSM72X4UP	22	M 72 (x4)	600	79	38	95	123	91	182	45	90	19	14	10
4215DSSM64UP	25	M 64 (x6)	600	79	38	95	123	91	182	45	90	19	12,2	10
4215DSSM64X4UP	25	M 64 (x4)	600	79	38	95	123	91	182	45	90	19	12,2	10
4215DSSM80UP	25	M 80 (x6)	600	79	38	100	123	91	182	45	90	19	15	10
4215DSSM90UP	25	M 90 (x6)	600	79	38	100	123	91	182	45	90	19	15,5	10
4215DSSM100UP	25	M 100 (x6)	600	79	38	110	123	91	182	45	90	19	16,5	10

Ritning & mått

