

Lyftögla FE DSR UP



Produktinformation

Allmänt: Lyftögla FE DSR UP
Tillåter användning av existerande fästpunkter.
Roterbar under last.
Vid behov kan produkten certifieras för surring.

Material: Höghållfast stål

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, GRADUP stål kvalitet, rekommenderat åtragningsmoment är stansat på alla lyftringar i GRADE UP-serien, tillverkare, spårbarhetsmärken för varje komponent (batchnummer), tråddia, WLL, Id.

Standard: EN 1677-1
med undantag för klass/WLL (maxlast).

Säkerhetsfaktor: 5:1

Art.nr	Max last (WLL) ton	Gänga	Moment Nm	L max. mm	S mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Vikt kg	Delivery time
4215FEDSRM8UP	0,4	M 8 (x1,25)	6	45	20	45	40	45	53	38	17	76	13	0,9	10
4215FEDSRM10UP	0,7	M 10 (x1,50)	10	45	20	45	40	45	53	38	17	76	13	0,9	10
4215FEDSRM12UP	1,05	M 12 (x1,75)	15	45	20	45	40	45	53	38	17	76	13	0,9	10
4215FEDSRM14UP	1,4	M 14 (x2)	30	45	20	45	40	45	53	38	17	76	13	0,9	10
4215FEDSRM16UP	2	M 16 (x2)	50	45	20	45	40	45	53	38	17	76	13	0,9	10
4215FEDSRM18UP	2,3	M 18 (x2,5)	70	62	24	62	55	60	83	55	25	115	19	2,6	10
4215FEDSRM20UP	2,5	M 20 (x2,5)	100	62	24	62	55	60	83	55	25	115	19	2,6	10
4215FEDSRM22UP	3,5	M 22 (x2,5)	120	62	24	62	55	60	83	55	25	115	19	2,6	10

Ritning & mått

