

Lyftögla FE DSS UP



Produktinformation

Allmänt: Lyftögla FE DSS UP. Tillåter användning av existerande fästpunkter. Roterbar under last. Vid behov kan produkten certifieras för surring.

Material: Höghållfast stål

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, GRADUP stålqualität, rekommenderat åtdragningsmoment är stansat på alla lyftringar i GRADE UP-serien, tillverkare, spårbarhetsmärken för varje komponent (batchnummer), tråddia, WLL, id

Standard: EN 1677-1

med undantag för klass/WLL (maxlast).

Säkerhetsfaktor: 5:1

Art.nr	Max last (WLL) ton	Gänga	Moment Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L Maxi	S mm	Vikt kg	Delivery time
4215FEDSSM24UP	4,5	M 24 (x3)	160	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1	10
4215FEDSSM27UP	5,2	M 27 (x3)	200	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1	10
4215FEDSSM30UP	7,5	M 30 (x3.5)	250	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1	10
4215FEDSSM33UP	8	M 33 (x3.5)	250	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1	10
4215FEDSSM36UP	10	M 36 (x4)	320	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1	10
4215FEDSSM39UP	12	M 39 (x4)	320	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10	10
4215FEDSSM42UP	13	M 42 (x4,5)	400	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10	10
4215FEDSSM45UP	14,5	M 45 (x4,5)	400	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10	10
4215FEDSSM48UP	17	M 48 (x5)	600	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10	10
4215FEDSSM52UP	19	M 52 (x5)	600	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10	10

Ritning & mått

