

Lyftögla FE SEB UP

Produktinformation



Allmänt: Lyftögla FE SEB UP
Tillåter användning av existerande fästpunkter.
Roterbar under last.
Vid behov kan produkten certifieras för surring.

Material: Höghållfast stål

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, GRADUP stål kvalitet, rekommenderat åtdragningsmoment är stansat på alla lyftringar i GRADE UP-serien, tillverkare, , spårbarhetsmärken för varje komponent (batchnummer), tråddia, WLL, ID

Standard: EN 1677-1

med undantag för klass/WLL (maxlast).

Säkerhetsfaktor: 5:1

| Art.nr | Max last (WLL) ton | Gänga | Moment Nm | A mm | B mm | C mm | D mm | L max. mm | Vikt kg | Ca. levtid (arbetsdagar) |
|----------------|-----------------------|--------------|--------------|---------|------|------|---------|--------------|------------|--------------------------|
| 4215FESEBM8UP | 0,4 | M 8 (x1,25) | 6 | 38 | 45 | 88 | 80 | 22 | 0,8 | 10 |
| 4215FESEBM10UP | 0,5 | M 10 (x1,50) | 10 | 38 | 45 | 88 | 80 | 22 | 0,8 | 10 |
| 4215FESEBM12UP | 0,8 | M 12 (x1,75) | 15 | 38 | 45 | 88 | 80 | 22 | 0,8 | 10 |
| 4215FESEBM16UP | 1,4 | M 16 (x2) | 50 | 38 | 45 | 88 | 80 | 22 | 0,8 | 10 |
| 4215FESEBM20UP | 2 | M 20 (x2,5) | 100 | 55 | 70 | 115 | 106 | 35 | 2,5 | 10 |
| 4215FESEBM24UP | 3,4 | M 24 (x3) | 160 | 77 | 94 | 168 | 155 | 48 | 6,3 | 10 |
| 4215FESEBM30UP | 5,5 | M 30 (x3,5) | 250 | 77 | 94 | 168 | 155 | 48 | 6,3 | 10 |
| 4215FESEBM36UP | 9 | M 36 (x4) | 320 | 77 | 94 | 168 | 155 | 48 | 6,3 | 10 |

Ritning & mått

