

Lyftögla FE SEB UP

Produktinformation



Allmänt: Lyftögla FE SEB UP
Tillåter användning av existerande fästpunkter.
Roterbar under last.
Vid behov kan produkten certifieras för surring.

Material: Höghållfast stål

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, GRADUP stål kvalitet, rekommenderat åtdragningsmoment är stansat på alla lyftringar i GRADE UP-serien, tillverkare, , spårbarhetsmärken för varje komponent (batchnummer), tråddia, WLL, ID

Standard: EN 1677-1
med undantag för klass/WLL (maxlast).

Säkerhetsfaktor: 5:1

Art.nr	Max last (WLL) ton	Gänga	Moment Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	L max. mm	Vikt kg	Delivery time
4215FESEBM8UP	0,4	M 8 (x1,25)	6	38	45	88	80	22	0,8	10
4215FESEBM10UP	0,5	M 10 (x1,50)	10	38	45	88	80	22	0,8	10
4215FESEBM12UP	0,8	M 12 (x1,75)	15	38	45	88	80	22	0,8	10
4215FESEBM16UP	1,4	M 16 (x2)	50	38	45	88	80	22	0,8	10
4215FESEBM20UP	2	M 20 (x2,5)	100	55	70	115	106	35	2,5	10
4215FESEBM24UP	3,4	M 24 (x3)	160	77	94	168	155	48	6,3	10
4215FESEBM30UP	5,5	M 30 (x3,5)	250	77	94	168	155	48	6,3	10
4215FESEBM36UP	9	M 36 (x4)	320	77	94	168	155	48	6,3	10

Ritning & mått

