

Lyftögla SEB UP



Produktinformation

Allmänt: Lyftögla SEB UP
Roterbar under last.
Säkert alternativ till DIN 580.
Momentnyckeladapter finns tillgänglig.
Vid behov kan produkten certifieras för surring.

Säkerfaktor: 5:1

Material: Höghållfast stål

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, GRADUP stål kvalitet, rekommenderat åtragningsmoment är stansat på alla lyftringar i GRADE UP-serien, tillverkare, , spårbarhetsmärken för varje komponent (batchnummer), tråddiametern, W

Ytbehandling: Rödmålad.

Standard: EN 1677-1
med undantag för klass/WLL (maxlast).

Säkerhetsfaktor: 5:1

Art.nr	Max last (WLL) ton	Gänga	Moment Nm	StandardL1 mm	X/X mm	S mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Vikt kg	Delivery time
4215SEBM8UP	0,4	M 8 (x1.25)	6	14	20	6	30	34	60	57	0,24	10
4215SEBM10UP	0,5	M 10 (x1.50)	10	17	20	6	30	34	60	57	0,24	10
4215SEBM12UP	0,8	M 12 (x1.75)	15	21	20	6	30	34	60	57	0,24	10
4215SEBM16UP	1,4	M 16 (x2)	50	27	35	8	38	45	88	80	0,8	10
4215SEBM20UP	2	M 20 (x2.5)	100	30	35	8	38	45	88	80	0,8	10
4215SEBM243T8UP	3,2	M 24 (x3)	160	36	35	14	38	45	88	80	0,8	10
4215SEBM244T2UP	3,4	M 24 (x3)	160	36	50	14	58	70	115	106	2,6	10
4215SEBM30UP	5,5	M 30 (x3.5)	250	45	50	14	58	70	115	106	2,7	10
4215SEBM36UP	9	M 36 (x4)	320	54	70	14	83	94	168	155	7	10
4215SEBM42UP	12	M 42 (x4,5)	400	63	70	14	83	94	168	155	7	10
4215SEBM48UP	15	M 48 (x5)	600	68	70	19	80	94	168	155	7	10

Ritning & mått

