Lyftögla SS FE DSR M - Rostfri

Produktinformation



Lyftögla SS FE DSR M - rostfri.
Den rostfria varianten av FE DSR, kan användas i miljöer som är fuktiga, korrosiva, kemiska eller maritima. Dess dubbla leder gör att den linjerar sig perfekt med slinget.

Funktioner:

- Roterbar under belastning.

... *Read more*


Material: AISI 316 L
Märkning: Enligt standard, CE-märkning
Arbetstemperatur: -20°C upp till + 200°C
Standard: EN 1677-1
med undantag för klass/WLL (maxlast).

Säkerhetsfaktor: 5:1

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved

Lyftögla SS FE DSR M - Rostfri

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	Gänga	Moment Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L max. mm	S mm	Vikt kg
4215SSFEDSRM8	0,3	M 8 (x1,25)	6	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
4215SSFEDSRM10	0,5	M 10 (x1,50)	10	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
4215SSFEDSRM12	0,8	M 12 (x1,75)	15	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
4215SSFEDSRM14	1	M 14 (x2)	30	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
4215SSFEDSRM16	1,4	M 16 (x2)	50	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
4215SSFEDSRM18	1,4	M 18 (x2,5)	70	62	55	58	83	56	25	115	19	62	24	2,6
4215SSFEDSRM20	1,4	M 20 (x2,5)	100	62	55	58	83	56	25	115	19	62	24	2,6
4215SSFEDSRM22	2,2	M 22 (x2,5)	120	62	55	58	83	56	25	115	19	62	24	2,6

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved