

## Lyftögla SS FE DSR M - Rostfri

### Produktinformation



Lyftögla SS FE DSR M - rostfri.

Den rostfria varianten av FE DSR, kan användas i miljöer som är fuktiga, korrosiva, kemiska eller maritima. Dess dubbla leder gör att den linjerar sig perfekt med slinget.

#### Funktioner:

- Roterbar under belastning.

[... Read more](#)

**Material:** AISI 316 L

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning

**Arbetstemperatur:** -20°C upp till + 200°C


**Standard:** EN 1677-1

*med undantag för klass/WLL (maxlast).*

**Säkerhetsfaktor:** 5:1

## Lyftögla SS FE DSR M - Rostfri

### Ritning & mått



### Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	Gänga	Moment Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L max. mm	S mm	Vikt kg
4215SSFEDSRM8	0,3	M 8 (x1,25)	6	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
4215SSFEDSRM10	0,5	M 10 (x1,50)	10	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
4215SSFEDSRM12	0,8	M 12 (x1,75)	15	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
4215SSFEDSRM14	1	M 14 (x2)	30	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
4215SSFEDSRM16	1,4	M 16 (x2)	50	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
4215SSFEDSRM18	1,4	M 18 (x2,5)	70	62	55	58	83	56	25	115	19	62	24	2,6
4215SSFEDSRM20	1,4	M 20 (x2,5)	100	62	55	58	83	56	25	115	19	62	24	2,6
4215SSFEDSRM22	2,2	M 22 (x2,5)	120	62	55	58	83	56	25	115	19	62	24	2,6