

## Lyftögla SS DSR - Rostfri

### Produktinformation



**Allmänt:** Lyftögla SS DSR - Rostfri. Dess dubbla leder gör att den linjerar sig perfekt med slinget.

Från M8 till M30 som standard, för laster 0,3t till 3 t.

... [Read more](#)

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning


**Standard:** EN 1677-1

med undantag för klass/WLL (maxlast).

**Säkerhetsfaktor:** 5:1

## Lyftögla SS DSR - Rostfri

### Ritning & mått



### Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	Gänga	Moment Nm	Amm mm	B mm	C mm	Dmm mm	E mm	F mm	G, mm	H, mm	L1mm mm	S1 mm mm	S2 mm mm	Vikt kg
4215SSDSRM6	0,1	M 6 (x1)	4	32	30	30	39	28	13	53	9,5	15	8	16	0,3
4215SSDSRM8	0,3	M 8 (x1.25)	6	32	30	30	39	28	13	53	9,5	16	8	16	0,3
4215SSDSRM10	0,5	M 10 (x1.50)	10	32	30	30	39	28	13	53	9,5	16	8	16	0,3
4215SSDSRM12	0,8	M 12 (x1.75)	15	32	30	30	39	28	13	53	9,5	19	8	16	0,3
4215SSDSRM14	1	M 14 (x2)	30	44	40	45	53	38	17	76	13	29	8	20	0,9
4215SSDSRM16	1,4	M 16 (x2)	50	44	40	45	53	38	17	76	13	26	8	20	0,9
4215SSDSRM18	1,4	M 18 (x2.5)	70	44	40	45	53	38	17	76	13	30	8	20	1
4215SSDSRM20	1,4	M 20 (x2.5)	100	44	40	45	53	38	17	76	13	30	8	20	1
4215SSDSRM22	2,2	M 22 (x2.5)	120	62	55	58	83	56	25	115	19	42	14	24	2,5
4215SSDSRM24	2,7	M 24 (x3)	160	62	55	58	83	56	25	115	19	42	14	24	2,6
4215SSDSRM27	2,8	M 27 (x3)	200	62	55	58	83	56	25	115	19	42	14	24	2,7
4215SSDSRM30	3	M 30 (x3,5)	250	62	55	58	83	56	25	115	19	47	14	24	2,8