

Lyftögla SS DSS - Rostfri

Produktinformation



Allmänt: Dess dubbla leder gör att den linjerar sig perfekt med slinget. Kompakt och ergonomisk. Från M30 to M45 som standard, för laster från 3.5t till 6 t.


... [Read more](#)

Material: AISI 316 L
Märkning: Enligt standard, CE-märkning
Standard: EN 1677-1
med undantag för klass/WLL (maxlast).

Säkerhetsfaktor: 5:1

Lyftögla SS DSS - Rostfri

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	Gänga	Moment Nm	StandardL1 mm	Amm mm	B mm	C mm	Dmm mm	E mm	F mm	G, mm	L1mm mm	S mm	Vikt kg
4215SSDSSM24	2,7	M 24 (x3)	160	36	61	31	70	98	73	149	30	36	19	5,2
4215SSDSSM30	3,5	M 30 (x3.5)	250	45	61	31	70	98	73	149	30	45	19	5,2
4215SSDSSM33	3,5	M 33 (x3.5)	250	50	61	31	70	98	73	149	30	50	19	5,2
4215SSDSSM36	5	M 36 (x4)	320	54	61	31	70	98	73	149	30	54	19	5,2
4215SSDSSM36x3	5	M 36 (x3)	320	54	61	31	70	98	73	149	30	54	19	5,2
4215SSDSSM39	5	M 39 (x4)	320	54	61	31	70	98	73	149	30	54	19	5,4
4215SSDSSM42	6	M 42 (x4,5)	400	63	61	31	70	98	73	149	30	63	19	5,4
4215SSDSSM42x3	6	M 42 (x3)	400	63	61	31	70	98	73	149	30	63	19	5,4