


## Lyftögla SS FE DSS - Rostfri

### Produktinformation



**Allmänt:** Lyftögla SS FE DSS - den rostfria motsvarigheten till FE DSS.

Roterbar under last.

Kan användas i miljöer som är fuktiga, korrosiva, kemiska eller maritina ... [Read more](#)

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning


**Standard:** EN 1677-1

med undantag för klass/WLL (maxlast).

**Säkerhetsfaktor:** 5:1

## Lyftögla SS FE DSS - Rostfri

### Ritning & mått



### Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	Gänga	Moment Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G, mm	L max. mm mm	S mm	Vikt kg
4215SSFEDSSM24	2,7	M 24 (x3)	160	66	31	70	98	73	149	30	66	50	5,8
4215SSFEDSSM30	3,5	M 30 (x3.5)	250	66	31	70	98	73	149	30	66	50	5,8
4215SSFEDSSM33	3,5	M 33 (x3.5)	250	66	31	70	98	73	149	30	66	50	5,8
4215SSFEDSSM36	5	M 36 (x4)	320	66	31	70	98	73	149	30	66	50	5,8