Plåtlyftare IPH10

Produktinformation



De horisontella plåtlyftarna Crosby IPH10 / IPH10J är avsedda för lyft där plåtlyftarna används parvis och har specificerade arbetslastgränser och käftöppningar. Den svetsade konstruktionen i legerat stål ger hög hållfasthet i ett kompakt format, medan modellen IPH10J har en större käftöppning för tjockare material. Olika kapaciteter och gripviddar gör det möjligt att välja modell utifrån lastens och applikationens krav.

Passar bäst för:

- Horisontella lyft med matchade par av plåtlyftare.
- Applikationer som kräver käftöppningar på upp till 60 mm (IPH10) eller 60–120 mm (IPH10J), beroende på modell.

Produktfördelar:

- Svetsad konstruktion i legerat stål kombinerar hög hållfasthet med kompakta mått.
- Fjäderbelastad spänning, magneter och handtag underlättar positionering och hantering på tillämpliga modeller.
- Individuell provbelastning till två gånger WLL ger dokumenterad verifiering av lastkapaciteten.
- Serienumrerade plåtlyftare och medföljande provningsintyg underlättar spårbarhet och dokumentation vid inspektion.
- Tillgängliga underhålls- och reparationssatser möjliggör service och fortsatt användning.


... *Read more*

Material: Legerat stål
Märkning: Enligt standard, CE-märkning, WLL, logotyp, typ, gripvidd, serienummer, datum för provbelastning
Standard: EN 13155
Varning: Ska användas parvis eller i grupper om fler.

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved

Plåtlyftare IPH10

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	Grepp mm	Modell	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	L mm	Vikt kg
502100050200170	0,5	0-20	0.5-IPH10*	0-20	86	12	16	103	150	60	12	27	4	1,8
502100100350170	1	0-35	1-IPH10*	0-35	100	16	16	103	150	60	12	31	7	2,5
502100200600170	2	0-60	2-IPH10	0-60	117	16	22	109	256	110	20	40	9	5,5
502100300600170	3	0-60	3-IPH10	0-60	117	20	26	109	266	120	20	48	11	7,5
502100301200170	3	60-120	3-IPH10J	60-120	177	20	26	109	266	120	20	48	11	9
502100450600170	4,5	0-60	4.5-IPH10	0-60	132	25	30	104	280	130	20	48	12	10,5
502100451200170	4,5	60-120	4.5-IPH10J	60-120	192	25	30	104	280	130	20	48	12	12
502100600600170	6	0-60	6-IPH10	0-60	143	25	36	123	320	130	20	48	14	13
502100601200170	6	60-120	6-IPH10J	60-120	203	25	36	123	320	130	20	48	14	15
502100900600170	9	0-60	9-IPH10	0-60	157	30	43	133	330	140	25	62	16	18,5
502100901200170	9	60-120	9-IPH10J	60-120	217	30	43	133	330	140	25	62	16	20,5
502101200600170	12	0-60	12-IPH10	0-60	172	30	47	141	353	150	25	62	17	21,5
502101201200170	12	60-120	12-IPH10J	60-120	232	30	47	141	353	150	25	62	17	24

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved