



Plåtlyftare IPH10

Produktinformation

Allmänt: Den horisontella lyftklor IPH10 har en spänningsfjäder vilket gör det möjligt för användaren att förspänna materialet för lyft. Dessa lyftklor används minst i par.

Dessutom har IP10 följande fördelar:

- Extra beständig skyddslackering
- Alla storlekar utrustade med RFID
- 10 års garanti

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Logo, Max last, gripvidd, ID-nummer, provbelastningsdatum and RFID chip.

Ytbehandling: Skyddslackering.

Standard: EN 13155

Art.nr	Max last (WLL) ton	Jaw width mm	I P Model.	B mm	C mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	L mm	Vikt kg	Uppskattad ledtid, upp till
502100050200170	0,5	0-20	0.5-IPH10*	86	12	16	103	150	60	12	27	4	1,8	10
502100100350170	1	0-35	1-IPH10*	100	16	16	103	150	61	12	31	7	2,5	10
502100200600170	2	0-60	2-IPH10	117	16	22	109	256	110	20	40	9	5,5	10
502100300600170	3	0-60	3-IPH10	117	20	26	109	266	120	20	48	11	7,5	10
502100301200170	3	60-120	3-IPH10J	177	20	26	109	266	120	20	48	9	9	10
502100450600170	4,5	0-60	4.5-IPH10	132	25	30	104	280	130	20	48	12	10,5	10
502100451200170	4,5	60-120	4.5-IPH10J	192	25	30	104	280	130	20	48	11	12	10
502100600600170	6	0-60	6-IPH10	143	25	36	123	320	130	20	48	14	13	10
502100601200170	6	60-120	6-IPH10J	203	25	36	123	320	130	20	48	12	15	10
502100900600170	9	0-60	9-IPH10	157	30	43	133	330	140	25	62	16	18,5	10
502100901200170	9	60-120	9-IPH10J	217	30	43	133	330	140	25	62	14	20,5	10
502101200600170	12	0-60	12-IPH10	172	30	47	141	353	150	25	62	17	21,5	10
502101201200170	12	60-120	12-IPH10J	232	30	47	141	353	150	25	62	16	24	10

Ritning & mått

