Balkklo IPTKU

Produktinformation



Crosby IPTKU-seriens balkklo har en förbättrad ledad lyftögla som möjliggör större lyftvinklar. Serien har WLL från 2 till 10 ton.

Passar bäst för:

- Förflyttning av stålbalkar vid industriella lyft och materialhantering.
- Applikationer där lyftöglans utformning och gripvidd behöver anpassas efter lasten.

Produktfördelar:

- Svetsad stomme av legerat stål ger hög hållfasthet i ett kompakt format.
- Gripvidder från 75 till 460 mm passar olika balkdimensioner.
- Individuellt provbelastad till två gånger WLL, med medföljande intyg.
- Permanent WLL-märkning och individuella serienummer underlättar inspektion och spårbarhet.
- Levereras med dokumentation. Underhålls- och reparationssatser finns tillgängliga för service.

... *Read more*


Material: Legerat stål
Märkning: Enligt standard, CE-märkning, WLL, logotyp, typ, gripvidd, serienummer, datum för provbelastning
Arbetstemperatur: −40 °C till +100 °C
Ytbehandling: Skyddslackerad.
Standard: EN 13155

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Balkklo IPTKU

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	Grepp mm	Modell	Gap A mm	C mm	D mm	E mm	H mm	J mm	K mm	Vikt kg
502300201900020	2	75-190	2-IPTKU	75-190	A + 100	121	76	22	99	19	5,7
502300301900020	3	75-190	3-IPTKU	75-190	A + 100	121	89	22	122	22	6,4
502300402800020	4	120-180	4-IPTKU	120-180	A + 150	140	89	40	122	22	12,1
502300503500020	5	120-350	5-IPTKU	120-350	A + 175	140	89	40	122	22	14,5
502301004600020	10	200-460	10-IPTKU	200-460	A + 300	200	105	60	152	26	41

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved